

PSEN sI2-M-VA actuador

6N000028



Actuador para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, placa basede acero inoxidable, para fuerza de retención de 1000 N

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV
Principio de sensor:	Transpondedor
Nivel codif. según ISO 14119:	baja
Codificación transpondedores:	encriptado
tipo unidad:	Actuador
Datos técnicos	
Datos medioambientales	
Norma para temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	-25 - 60 °C
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-78
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
CEM según normativa:	EN 55011: class A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Vibraciones según norma ...:	EN 60947-5-2
Acel. choque según norma 1:	30 g
Carcasa de clase de protección:	IP67, IP6K9K
Datos mecanicos	
Material carcasa superior:	PBT
Material placa de inducido:	Acero niquelado

Material del accionador:	Acero fino 1.4301
Dimensión de altura:	138 mm
Dimensión Ancho:	52 mm
Dimensión Profundidad:	22.5 mm
Peso neto:	730 g
Peso bruto:	843 g
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272606
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001487
UNSPSC 25:	39122205
GTIN:	4046548092622
Volumen:	0 dm3
Harmonized System Code:	85389099
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1

Accesorios Opcionales



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



570550

PSEN sl bracket swing door



570551

PSEN sl bracket sliding door
