

PSEN ml DHM down r 2.1

60000008



Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo y encriptado completo único, con salida de cableado hacia abajo, apertura de puerta ala derecha. VP = 1 módulo de tirador con maneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV
Principio de sensor:	Transpondedor
Nivel codif. según ISO 14119:	alta
Codificación transpondedores:	encriptado completo
Salida de cables:	hacia abajo
Bisagra de la puerta:	a la derecha
tipo unidad:	Actuador
Datos técnicos	
Datos medioambientales	
Norma para temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-78
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
CEM según normativa:	EN 55011: class A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Vibraciones según norma:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	10 g
Carcasa de clase de protección:	IP20
UL grado de protección (Type):	type 1

Datos mecanicos	
Vida útil mecánica tipo 3:	6050 ciclos
Fuerza bloq. FZh puerta corr.:	2000 N
Fuerza bloq. FZh puerta bat.:	3000 N
Fuerza bloq. F1máx. prta.corr.:	4000 N
Fuerza bloq. F1máx. prta.bat.:	6000 N
Desalineación vertical máx.:	+/-2,0 mm
Desal.ang.máx. alrededor eje X:	+/-2,0 deg
Desal.ang.máx. alrededor eje Y:	+/-2,5 deg
Desal.ang.máx. alrededor eje Z:	+/-5,0 deg
Desal.máx. dirección de cierre:	+/-5,0 mm
Material del producto:	Zn, Acero fino, Plástico
Peso neto:	2050 g
Peso bruto:	2450 g
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272690
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002594
UNSPSC 25:	39122205
GTIN:	4046548095456
Volumen:	0 dm3
Harmonized System Code:	85389099
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1

Accesorios Opcionales



6O000009

PSEN ml DHM extension



6O000012

PSEN ml DHM extension cover



6O000013

PSEN ml DHM mounting plate



6O000014

PSEN ml DHM mounting flap