

PSEN opt M12 Transmitter adapter

380304



Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos, código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², negro, para conectar un emisor PSENopt M12 (barreras fotoeléctricas de seguridad) a PSS67 y PDP67.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Intensidad asignada:	4 A
Resist.carac. cable K1:	55 Ohm/km
Especif. de resist. de paso K1:	$\geq 1E+14 \text{ Ohm} \cdot \text{cm}$
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-5 - 70 °C
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Carcasa de clase de protección:	IP68
Datos mecanicos	
Tipo conector 1:	Conector hembra M12 4 polos
Forma tipo de conector macho 1:	recto
Código de conector macho M12 1:	codificación A
Tipo de conector macho 2:	Conector macho M12 5 polos
Forma tipo de conector macho 2:	recto
Código de conector macho M12 2:	codificación A
Superf. contacto material 1:	Au
Superf. contacto material 2:	Au

Material conectores macho:	CuZn
Material conectores hembra:	CuSn
Material conductor K1:	Cu
Mat. aislam. cable K1:	PVC
Tipo de cable K1:	LiFY-11Y
Longitud cable:	0.1 m
Color envoltura exterior 1:	negro
Color de la carcasa:	negro
Material envoltura de cable 1:	PUR
Capacidad de arrastre cable 1:	no
Diámetro ext. máx. cable K1:	4.7 - 4.7 mm
Sección de los conductores:	0.34 - 0.34 mm ²
Sección de conductor AWG K1:	22
Apantallado K1:	no
Número de hilos:	3
No contiene halógenos:	Sí
Resistencia a aceites:	resistente
Material de la carcasa:	PUR
Peso neto:	24 g
Peso bruto:	39 g
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060313
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001855
UNSPSC 25:	26121603

GTIN:	4046548055351
Volumen:	0 dm3
Harmonized System Code:	85444290
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1