

PITreader key ye g

402260



Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorizaciones libremente configurables Color: amarillo Material: plástico

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA
Principio de sensor:	Transpondedor
Datos técnicos	
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-30 - 70 °C
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-78
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	15 g
Carcasa de clase de protección:	IP65, IP67
Datos mecanicos	
Posición de montaje:	cualquiera
Dimensión de altura:	15.1 mm
Dimensión Ancho:	42 mm
Dimensión Profundidad:	8 mm
Peso neto:	8 g
Peso bruto:	10 g
Transpondedor	
Alimentación del TAG:	pasivo (sin batería)

Frecuencia de servicio:	13,56 MHz
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27280402
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002996
UNSPSC 25:	32131023
GTIN:	4046548095876
Volumen:	0 dm3
Harmonized System Code:	85389099
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1