

PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals

540332



Conector enchufable, 8 polos, conector hembra recto M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: fundición inyectada de cinc niquelada, diámetro exterior del cable 6- 8 mm

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	UL Recognized Component
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Intensidad asignada:	2 A
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-40 - 85 °C
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Carcasa de clase de protección:	IP67
Datos mecanicos	
Tipo conector 1:	Conector hembra M12 8 polos
Forma tipo de conector macho 1:	recto
Código de conector macho M12 1:	codificación A
Superf. contacto material 1:	Au
Material conectores hembra:	CuSn
Color de la carcasa:	negro
Sección máx. cable K1:	0,75 mm ²
Sección máx. conductor AWG K1:	18
Homologaciones del conector 1:	UL 94 HB
Peso neto:	26 g

Peso bruto:	28 g
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27274192
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002594
UNSPSC 25:	39122205
GTIN:	4046548065404
Volumen:	0 dm3
Harmonized System Code:	85369010
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1