

PSEN cable M12-12sf 20m

570354



Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Intensidad asignada:	2 A
Especif. de resist. de paso K1:	$\geq 1E+16 \text{ Ohm} \cdot \text{cm}$
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-30 - 80 °C
Dist. fuga/disp. superf. según:	IEC 60664-1
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2, 3
Carcasa de clase de protección:	IP67
Datos mecanicos	
Tipo conector 1:	Conector hembra M12 12 polos
Forma tipo de conector macho 1:	recto
Código de conector macho M12 1:	codificación A
Mat. anillo rosc. con. macho 1:	GD-Zn, Ni
Superf. contacto material 1:	CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.
Material de la junta:	FPM
Material conectores hembra:	CuZn
Material conductor K1:	Cu

Mat. aislam. cable K1:	PP (9Y)
Tipo de cable K1:	Li9Y11Y
Longitud cable:	20 m
Color envoltura exterior 1:	Amarillo señal RAL1003
Color de la carcasa:	negro
Material envoltura de cable 1:	TPU/TPE-U
Capacidad de arrastre cable 1:	sí
Radio flex. (al instalar) K1:	6 x Ø
Diámetro ext. máx. cable K1:	5.9 - 5.9 mm
Sección de los conductores:	0.25 - 0.25 mm ²
Sección de conductor AWG K1:	24
Apantallado K1:	no
Número de hilos:	12
Homologaciones del cable K1:	UL AWM-Style 20233
Homologaciones del conector 1:	UL 94
No contiene halógenos:	Sí
Propiedades ignífugas:	UL94-V0, UL VW1, FT1
Material de la carcasa:	TPU, UL94
Par tornillo de bloqueo:	0,6 Nm
Peso neto:	884 g
Peso bruto:	894 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	6c
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo
% del contaminante:	> 0,1

Número CAS:	7439-92-1
Entrada SCIP disponible:	sí
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060311
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001855
UNSPSC 25:	26121603
GTIN:	4046548088885
Volumen:	0 dm3
Harmonized System Code:	85444290
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1