

PSEN ml ba 2.1 switch

570427



Interruptor de seguridad, codificación completa, para dispositivo debloqueo de seguridad PSENmlock, con bloqueo, con Reset automático, conectormacho M12 8 polos, cable 0,23 m, conexión individual

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV
Principio de sensor:	Transpondedor
Nivel codif. según ISO 14119:	alta
Clasif. según EN 60947-5-3:	PDDB
Codificación transpondedores:	encriptado completo
Tipo de reset:	Reset automático
¿Apto para conexión serie:	no
tipo unidad:	Sensor
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Consumo de energía DC:	1 W
Entradas	
Número de entradas:	2
Tensión continua en entrada:	24 V DC
Salidas de semiconductores	
Número de salidas OSSD:	2
Número salidas de diagnóstico:	1

Sep. potencial salidas semi.:	no
Salida semic. resist. corto.:	sí
Cat. de uso según EN 60947-1:	DC-13
Datos medioambientales	
Norma para temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C
Temperatura almac. según norma:	EN 60068-2-1/-2
Tolerancia de humedad s. norma:	EN 60068-2-78
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
CEM según normativa:	EN 55011: class A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	30 g
Categoría de sobretensión:	III
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Carcasa de clase de protección:	IP65, IP69, IP67
UL grado de protección (Type):	type 1
Times	
Dur. pulso Lock/Unlock Request:	350 - 400 ms
Datos mecanicos	
Radio flex. (al instalar) K1:	5 x Ø
Existe desbloq. de alineación:	no
Accionador tipo 1:	PSEN ml 2.1
Tipo de conexión:	M12, 8 pol. macho
Tipo de conductores cable:	LiYY 8 x 0,25 mm ²
Material del producto:	Zn, Aluminio, Acero galvanizado, Plástico, Acero fino
Dimensión de altura:	217.2 mm
Dimensión Ancho:	40 mm
Dimensión Profundidad:	40 mm
Peso neto:	950 g

Peso bruto:	1300 g
Transpondedor	
Frecuencia de servicio:	122 kHz - 128 kHz
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272603
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002593
UNSPSC 25:	39122205
GTIN:	4046548098242
Volumen:	0 dm3
Harmonized System Code:	85365019
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1

Accesorios Opcionales



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540345

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



570460

PSEN ml escape release



570461

PSEN ml auxiliary release hd1



570462

PSEN ml escape release extension



570463

PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1



570466

PSEN ml escape release cordset 0,5m



570467

PSEN ml escape release cordset 0,75m



570468

PSEN ml escape release cordset 1,0m



570469

PSEN ml escape release cordset 1,25m



570470

PSEN ml escape release cordset 1,5m



570471

PSEN ml escape release cordset 2,0m



570472

PSEN ml escape release cordset 2,5m



570473

PSEN ml escape release cordset 3,0m



570474

PSEN ml escape release cordset 3,5m



570475

PSEN ml escape release cordset 4,0m



570484

PSEN ml actuator 10° adapter



570485

PSEN ml actuator center ring



570490

PSEN ml mounting plate



570492

PSEN ml bracket sliding door



570493

PSEN ml bracket swinging door 70



570494

PSEN ml bracket swinging door 80



570495

PSEN ml door handle sliding door



570496

PSEN ml door handle swinging door 70



570497

PSEN ml door handle swinging door 80



570498

PSEN screw set bracket swinging door



570499

PSEN screw set bracket sliding door