

PSEN op2.1 L-Muting Set

630820



Unidad sensorial brazo muting "L" con unidad reflectora pasiva y soporte asociado en barrera fotoeléctrica de seguridad básica PSENopXX-xx-xxx/1.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE
Principio de sensor:	óptico
Intervalo de servicio (m):	0.5 - 3 m
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Datos ópticos	
Interv. long. de onda util.:	650 nm
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Dato sobre resistencia humedad:	95 % H. R. con 55 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	10 g
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Norma p. grado de protección:	EN 60529
Carcasa de clase de protección:	IP65
Datos mecanicos	

Material carcasa superior:	Aluminio
Dimensión de altura:	60 mm
Dimensión Ancho:	355.3 mm
Dimensión Profundidad:	40 mm
Peso neto:	1600 g
Peso bruto:	1900 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classification (08/2018):	0 not relevant
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272791
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC003015
UNSPSC 25:	46171620
GTIN:	4046548077063
Volumen:	8.696 dm3
Harmonized System Code:	90319000
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1