

PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12

630830



Pulsador de luz reflejada con salidas NA/NC para usar como sensor demuting, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, 4 polos. Tenga en cuenta que el reflector (630323) debe pedirse por separado.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, cULus Listed
Intervalo de servicio (m):	0 - 9 m
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	10 - 30 V
Datos ópticos	
Interv. long. de onda util.:	640 nm
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6
Acel. choque según norma 1:	30 g
Carcasa de clase de protección:	IP67
Times	
Tiempo de reacción:	0.5 - 0.5 ms
Datos mecanicos	
Material de la carcasa:	ABS
Dimensión de altura:	50 mm
Dimensión Ancho:	66 mm
Dimensión Profundidad:	18 mm

Peso neto:	30 g
Peso bruto:	78 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classification (08/2018):	0 not relevant
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272792
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC003015
UNSPSC 25:	46171620
GTIN:	4046548082074
Volumen:	0.614 dm3
Harmonized System Code:	90319000
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1