

PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor

6B000015



Sensor de radar, hasta 9 m de alcance, PL d (cat. 3) según EN ISO 13849

Datos técnicos

Informacion General

Homologación:	RED, CE, UL Certified Mark, TÜV
Principio de sensor:	Radar FMCW
Alcance zona de advertencia:	9 m
Alcance zona de seguridad:	9 m
N.º supervisión simult. zonas:	4
N.º configuraciones por zonas:	32

Datos técnicos

Datos eléctricos

Fuente de tensión interna:	vía unidad de control
----------------------------	-----------------------

Datos ópticos

Datos medioambientales

Temperatura ambiente:	-30 - 60 °C
Dato sobre resistencia humedad:	máx. 95 %
¿Condensación permitida?:	no permitido
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	4
Carcasa de clase de protección:	IP67

Times

Tiempo de reacción:	100 ms
---------------------	--------

Datos mecanicos

Longitud de línea máxima:	25 m
Dimensión de altura:	85 mm
Altura con estribo:	107.4 mm
Dimensión Ancho:	85 mm
Dimensión b (ancho) con estrib:	158 mm
Dimensión Profundidad:	107.4 mm
Peso neto:	358 g
Peso bruto:	495 g
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27274501
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC004807
UNSPSC 25:	39121528
GTIN:	4046548107647
Volumen:	3.602 dm3
Harmonized System Code:	85261000
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1

Accesorios Obligatorios



C1000045

Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH



C1000046

Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH



C1000047

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH



C1000048

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH



C1000049

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH



C1000050

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH



C1000058

Connector/CA/M12-5SMX/A/TR