

## PNOZ ml1p safe link 24VDC

773540



PNOZmulti Classic, módulo de conexión, Fail-safe, conexión entre 2 dispositivos base, punto a punto, 32 bits entradas virtuales, 32 bits entradas virtuales. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

## Datos técnicos

| Informacion General              |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Homologación:                    | CE, UKCA, cULus Listed, KCC, KOSHA, TÜV, EAC |
| Datos técnicos                   |                                              |
| Datos eléctricos                 |                                              |
| Finalidad de U1:                 | Alimentación del módulo                      |
| Tensión alimentación (V):        | 24 - 24 V                                    |
| Tipo tensión de aliment. U1:     | DC                                           |
| Consumo de energía DC:           | 5 W                                          |
| Datos medioambientales           |                                              |
| Norma para temp. ambiente:       | EN 60068-2-14                                |
| Temperatura ambiente:            | 0 - 60 °C                                    |
| Temperatura almac. según norma:  | EN 60068-2-1/-2                              |
| Tolerancia de humedad s. norma:  | EN 60068-2-30, EN 60068-2-78                 |
| Dato sobre resistencia humedad:  | 93 % H. R. con 40 °C                         |
| ¿Condensación permitida?:        | no permitido                                 |
| Altura func. máx. s. n. m.:      | 2000 m                                       |
| CEM según normativa .....        | EN 61131-2                                   |
| Vibraciones según norma ....:    | EN 60068-2-6                                 |
| Acel. choque según norma 1:      | 15 g                                         |
| Dist. fuga/disip. superf. según: | EN 61131-2                                   |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categoría de sobretensión:      | III                                |
| Grado suciedad dist.fuga/disp.: | 2                                  |
| Norma p. grado de protección:   | EN 60529                           |
| Carcasa de clase de protección: | IP20                               |
| Datos mecanicos                 |                                    |
| Posición de montaje:            | horiz. sobre guía normalizada      |
| Dimensiones guía normalizada:   | 35 x 7,5 EN 50022                  |
| Material carcasa parte inf.:    | PPO UL 94 V0                       |
| Material carcasa placa frontal: | ABS UL 94 V0                       |
| Borne de conexión:              | Borne de tornillo, Borne de muelle |
| Flex. secc. admis. cond. AWG:   | 24 - 16 AWG                        |
| Dimensión de altura:            | 94 mm                              |
| Dimensión Ancho:                | 22.5 mm                            |
| Dimensión Profundidad:          | 121 mm                             |
| Peso neto:                      | 129 g                              |
| Peso bruto:                     | 148 g                              |
| Medio ambiente                  |                                    |
| Directiva RoHS:                 | 2011/65/UE, 2015/863/UE            |
| Conformidad RoHS:               | sí                                 |
| Excepciones RoHS:               | sí                                 |
| Excep. RoHS según Directiva:    | 7a, 7c I                           |
| Cumplimiento de REACH:          | al menos una sustancia SVHC        |
| Sustancias contenidas en REACH: | Plomo, Óxido de plomo              |
| % del contaminante:             | > 0,1                              |
| Número CAS:                     | 7439-92-1, 1317-36-8               |
| Entrada SCIP disponible:        | sí                                 |
| WEEE classification (08/2018):  | 5 devices (feed size < 50cm)       |
| Datos comerciales               |                                    |
| ECLASS Version:                 | ECLASS-13                          |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| ECLASS Reference Feature:     | 27242208         |
| ETIM Version:                 | ETIM-9.0         |
| ETIM Reference Group:         | EG000024         |
| ETIM Reference Feature:       | EC001423         |
| UNSPSC 25:                    | 39122331         |
| GTIN:                         | 4046548049411    |
| Volumen:                      | 0.403 dm3        |
| Harmonized System Code:       | 85389091         |
| Tipo de número arancelario:   | TARIC            |
| Use of customs tariff number: | Ausfuhr, Einfuhr |

## Accesorios Obligatorios



783400

PNOZmulti Set spring loaded terminals



793400

PNOZmulti Juego con bornes de tornillo

## Accesorios Opcionales



380000

SafetyNET p Cable



773890

PNOZ mli1p 5m screw



773891

PNOZ mli1p 10m screw



773892

PNOZ mli1p 50m screw



773893

PNOZ mli1p 5m spring



773894

PNOZ mli1p 10m spring



773895

PNOZ mli1p 50m spring



773896

PNOZ mli1p 1,5m spring



773897

PNOZ mli1p 1,5m screw



774639

KOP-XE



779110

PNOZmulti Bus-Terminator