

PNOZ XV2P 3/24VDC 2n/o 2n/o t

777502



Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexasiónado monocal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, 2 SZ, rearme automático/supervisado, UB 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes detornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, tiempo de desconexión 12 niveles 0,1 - 3 s.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Consumo de energía DC:	4.5
Entradas	
Número de entradas:	2
Salidas de semiconductores	
N.º salidas por semiconductor:	0
Salidas de relé	
Cat. de uso Norma AC/DC1:	P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1
Tensión AC1 ctrl. seguridad:	240
Corriente máx. AC1 ctrl. seg.:	8
Tensión DC1 ctrl. seguridad:	24
Corriente máx. DC1 ctrl. seg.:	8
Cat. de uso Norma AC15/DC13:	P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1
Tensión AC15 ctrl. seguridad:	230
Corriente máx. AC15 ctrl. seg.:	5

Tensión DC13 ctrl. seguridad:	24
Contactos seguridad: AC con UL:	P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_240 V AC G. P.
Contactos seguridad:Pilot Duty:	P_SCHALT_SI_UL_PD_C300, R300
Mat. contactos relés:	P_KONT_MAT_AgSnO2
Datos adic. contacto relé:	P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au
Datos medioambientales	
Condic. climáticas según:	P_KLIMA_EN 60068-2-78
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Dato sobre resistencia humedad:	P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
CEM según normativa	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Vibraciones según norma:	EN 60068-2-6
Dist. fuga/disp. superf. según:	EN 60947-1
Categoría de sobretensión:	III / II
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Carcasa de clase de protección:	IP40
Times	
Tiempos seleccionables:	0.8, 0.7000000000000001, 0.4, 3, 0.3, 0.2, 1.5, 0.1, 1, 2, 0.5, 0.6
Tolerancia Tv:	-15 %/+15 % +50 ms
Precisión de repetición:	P_ZEIT_WIEDERHOL_2 %
Datos mecanicos	
Posición de montaje:	cualquiera
Material carcasa parte inf.:	P_GEHAEUSE_MAT_U_PPO UL 94 V1
Material carcasa placa frontal:	P_GEHAEUSE_MAT_F_ABS UL 94 V0
Borne de conexión:	Borne de tornillo
Clase de borne:	enchufable
Flex. secc. admis. cond. AWG:	P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG
Dimensión de altura:	94 mm
Dimensión Ancho:	45 mm

Dimensión Profundidad:	121 mm
Peso neto:	360 g
Peso bruto:	370 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	7a, 7c I
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo, Óxido de plomo
% del contaminante:	> 0,1
Número CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
Entrada SCIP disponible:	sí
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548009620
Volumen:	0.605 dm3
Harmonized System Code:	85364900
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1

Accesorios Opcionales



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4