

PIT js2

401100



PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons, connection via 10-pin coiled cable with open end.

Datos técnicos

Información General	
Homologación:	CE, UKCA
Autosupervisado:	no
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	AC/DC
Botón de presión	
N.º de pulsadores:	3
Salidas de relé	
Tensión DC1 ctrl. seguridad:	24
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Carcasa de clase de protección:	IP65
Datos mecánicos	
Longitud cable:	5
Material envoltura de cable 1:	PUR
Sección de los conductores:	0.14, 0.14
Material de la carcasa:	PC-ABS-Blend UL 94V0
Dimensión de altura:	341 mm

Dimensión Ancho:	75 mm
Dimensión Profundidad:	60 mm
Peso neto:	837 g
Peso bruto:	951 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Excep. RoHS según Directiva:	6c
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo
% del contaminante:	> 0,1
Número CAS:	7439-92-1
Entrada SCIP disponible:	0
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371244
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC002034
UNSPSC 25:	32131023
GTIN:	4046548024463
Volumen:	0 dm3
Harmonized System Code:	85365011
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1