

PIT si 3.1

581190



PITsign unidad de testigos luminosos roja, amarilla, verde, LED incluidos, pie de montaje, tubo (250 mm), UB = 24 V DC, grado de protección carcasa: IP65, para señalar diferentes estados de funcionamiento y de la instalación.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA
Autosupervisado:	no
Elemento luminoso:	LED
Pintura luminosa:	amarillo, rojo, verde
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Consumo de energía DC:	5
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-20 - 50 °C
Carcasa de clase de protección:	IP65
Datos mecanicos	
Entrada de cables:	ISO 14 mm
Posición de montaje:	cualquiera
Material de carcasa cubierta:	PC
Material elemento luminoso:	PC
Material elemento conexión:	PA-GF
Material tubo:	Aluminio anodizado

Borne de conexión:	Borne de muelle
Dimensión de altura:	453.7 mm
Diámetro:	70
Peso neto:	250 g
Peso bruto:	481 g
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27143203
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC001042
UNSPSC 25:	39121534
GTIN:	4046548046014
Volumen:	0 dm3
Harmonized System Code:	85318070
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1