

PSEN op4B-4-090/1

630802



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección del cuerpo altura de campo de protección 900 mm, función muting, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos y 5 polos, receptor: 5 polos y 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Datos técnicos

Información General	
Homologación:	CE, cULus Listed, TÜV
Tipo de EPES:	4
Principio de sensor:	óptico
Altura del campo de protección:	915
Resolución grado de protección:	Cuerpo
Intervalo de servicio (m):	0.5, 50
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Datos ópticos	
Interv. long. de onda util.:	880 nm
Salidas de semiconductores	
Número de salidas OSSD:	2
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Dato sobre resistencia humedad:	95 % H. R. con 50 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
Vibraciones según norma ...:	EN 60068-2-6

Acel. choque según norma 1:	10 g
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2
Norma p. grado de protección:	EN 60529
Carcasa de clase de protección:	IP65
Times	
Tiempo de reacción:	16, 16
Datos mecanicos	
Material carcasa superior:	Aluminio
Dimensión de altura:	1053 mm
Dimensión Ancho:	35 mm
Dimensión Profundidad:	41.2 mm
Peso neto:	3600 g
Peso bruto:	4200 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272703
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001832
UNSPSC 25:	46171620
GTIN:	4046548076615
Volumen:	22.398 dm3
Harmonized System Code:	90314990

Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1

Accesorios Opcionales

	630302	PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
	630368	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
	630820	PSEN op2.1 L-Muting Set
	630963	PSEN op Protective Column 4-090/1
	630962	PSEN op Protective Column 3-080/1
	630300	PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
	630961	PSEN op Protective Column 2-050/1

	630301	PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
	630824	PSEN op muting bracket kit
	630823	PSEN op2.4 L-Reflector
	630326	PSEN op Bracket kit adjustable
	630822	PSEN op2.3 L-Reflex
	630327	PSEN op Bracket kit antivibration
	630821	PSEN op2.2 T-Muting Set
	630964	PSEN op Protective Column 4-120/1



630295

PSEN op cableset



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630831

PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12



630952

PSEN op Protective Column-120/1



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630830

PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630955

PSEN op Protective Base/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630832

PSEN op3.2 Emitter M12



630282

PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting

630320

PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m